

SecuriTEST™ - Tester für CCTV-Überwachungskameras

Bei SecuriTEST™ handelt es sich um ein äußerst vielseitiges Messgerät für die Überprüfung und Fehlersuche an installierten Überwachungskameras. Das umfassende Funktionsangebot dieses Prüfgerätes macht die Verwendung vieler verschiedener Tester bei der Überprüfung einer Einrichtung überflüssig. Dabei verfügt SecuriTEST über eine leicht verständliche Bedienung und geringes Gewicht.

✍ 6 Funktionen in einem Gerät:

- Prüfung von Überwachungskameras
- Steuerung der PTZ-Kamera
- Digitale Multimeter-Messfunktion
- UTP-Kabelprüfung
- Aussenden von Testbildern
- Analyse von PTZ-Protokollen

✍ Sparen Sie Zeit und Geld:

Sie können Überwachungskameras auch im 1-Mann-Betrieb mit SecuriTEST überprüfen, ausrichten und scharf stellen. Dabei sparen Sie wertvolle Zeit, da Sie nicht immer ins Kontrollzentrum gehen müssen, um die Funktionsfähigkeit der Kamera zu überprüfen.

✍ Kompaktes Design:

Die wichtigsten Funktionen für die Kamera-Überprüfung vereint in einem leichten, tragbaren Gerät mit einem scharfen, hellen Farb-LCD, auf dem das Bild der Kamera und die Multimetermessung angezeigt werden.

✍ Fernsteuerung der Überwachungskamera und Zugriff auf deren internen Menü





SecuriTEST™ - Tester f. CCTV-Überwachungskameras

Spezifikationen

SecuriTEST™		
Elektronik	Eingangsspannung	12 V – Gleichstrom, +/- 10%, 1 A
	Batterie	6St. AA Alkali oder NiMH
	Interne Aufladung	Ladezeit: mind. 6 Std.
		Betriebszeit: 4 Std.
Video	Signal-Format	NTSC oder PAL
	Video-Level	1Vpp, 140 IRE
PTZ-Steuerung	Unterstützte Protokolle	Multi-Protokoll-Unterstützung inkl.: Panasonic, Samsung, Pelco D/P, WonWoo, FASTRACK, WV-CS850 und weitere
	Baudraten	2400 – 38400 bps
	Datenübertragungs-Schnittstellen	RS-422 (EIA-422) oder RS-485 (EIA-485)
UTP-Kabelprüfung	Erkennt:	1:1-Kabel; offene + kurzgeschlossene Adern, Fehlverdrahtungen, Split Pair-Fehler
Multimeter	Gleich-/Wechselspannung	400 V
	Gleich-/Wechselstrom	4 mA, 400 mA, 10 A (Verwendung gesicherter Testleitungen erforderlich!)
	Widerstand	40 MOhm
Sicherung	250v, 800 mA	



Lieferumfang

SecuriTEST™, Bestell-Nr.: 33-891	
1 SecuriTEST™ -Messgerät	1 Netzteil (110-240V Eingangsspannung)
6 AA Alkali-Batterien	1,2m BNC-Videokabel
2 DMM-Prüfkabel (ungesichert)	1 UTP-Kabelabschluß-Adapter
1 Zigarettenanzünder-Adapterkabel	1 Hängeriemen
Optional: TLF-252 gesichertes Kabelkit für Messungen bei 10A, 600V, Kabellänge: 1,5m	